



IGP-B04-1.402.06

محصولات باکیفیت **ایمرگس ایتالیا** به همراه خدمات متمایز شرکت **ایمرگازپاد**، موجب اعتماد جامعه تاسیسات کشور قرار گرفته است و این اعتماد، عامل حضور محصولات ایمرگس در خانه‌های ایرانیان است. اعتقاد داریم رمز ماندگاری در این صنعت علاوه بر ارائه محصول با کیفیت، پشتیبانی و تامین قطعات یدکی اصل است و راهی که تا اینجا آمده‌ایم نشان از توانایی ما در رسیدن به این اهداف دارد.

ایمرگازپاد با دپو ۱۷۰۰۰ نوع قطعه، توانسته ضمن پشتیبانی محصولات فعلی با تامین قطعات محصولات عرضه شده در سنوات گذشته، دغدغه مشتریان را مرتفع سازد.

یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت ایمرگازپاد ایجاد آرامش خاطر مصرف‌کنندگان خود است. خدماتی که بخش پشتیبانی خدمات فنی ایمرگازپاد ارائه می‌دهد به واسطه ۳۵۰ نماینده خدمات و ۱۰۰۰ تکنسین فعال و دوره دیده در مرکز آموزش شرکت در سطح ایران ارائه می‌گردد.

ایمرگازپاد با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عرضه محصولات ایمرگس ایتالیا، خدمات مورد نیاز شامل آموزش، مشاوره انتخاب محصولات، تحویل فوری کالا، تامین قطعات یدکی و تعمیرات را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.



ارائه خدماتی شایسته
یک برند ایتالیایی



بیش از ۵۰۰ نماینده
خدمات و ۱۰۰۰ تکنسین
فعال در سطح ایران



۱۰ سال خدمات
پس از فروش



۳۰ ماه
گارانتی

☎ 021-45294

📍 immergas.pad

🌐 www.immergaspad.com

درباره‌ی ایمرگس

شرکت ایمرگس در سال ۱۹۶۴ در کشور ایتالیا (مهد سیستم‌های گرمایشی در سطح دنیا) با هدف فعالیت در حوزه سیستم‌های گرمایشی تاسیس گردیده است و در حال حاضر با ۵۹ سال فعالیت در حوزه سیستم‌های گرمایشی و با اتکا به ۱۹ مجموعه تولیدی، شعب خود در سطح دنیا، و همچنین با هدف دستیابی به کاهش حداکثری مصرف انرژی و رسیدن به حداقل آلاینده‌گی در سیستم‌های گرمایشی در کنار بخش تحقیق و توسعه فوق پیشرفته، به عنوان پیشرو در سیستم‌های گرمایشی و انرژی‌های نو مطرح بوده و دارای بزرگترین سهم بازار کشور ایتالیا می‌باشد. شرکت ایمرگس دارای تنوع محصولی بیش از ۱۳۰ قلم کالا در بخش‌های گوناگون اعم از پکیج‌های شوفاژ دیواری، پکیج و بویلرهای چکالشی، سیستم‌های هیبرید، هیت پمپ‌ها، گرمایش خورشیدی، گرمایش مرکزی با ظرفیت‌های بالا، انرژی‌های نو و ... می‌باشد.

دانش، کیفیت و طراحی ایتالیایی در کنار تعهد ایرانی

پس از حضور درخشان در ایتالیا و اروپا، **ایمرگس** ایتالیا با هدف افزایش حضور در بازارهای جهانی به ویژه آسیا و با آگاهی از لزوم حضور مستقیم در منطقه و نیز جایگاه ویژه ایران در خاورمیانه به عنوان قطب صنعتی-صادراتی، در سال ۱۳۹۷ شرکت **ایمرگازپاد** را با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی ایران تاسیس و خطوط تولید تمام ایتالیایی آن را در قزوین راه‌اندازی کرد. نظر به فلسفه ایمرگس در رابطه با کسب رضایت حداکثری مشتری از طریق موازنه کیفیت-قیمت و ارائه خدمات پس از فروش در بالاترین سطح ممکن، ایمرگازپاد می‌کوشد با اعمال کنترل ایمرگس در کلیه سطوح فعالیت و نیز تربیت نیروهای فنی زبده در کنار تلاش برای تحقق اهداف شرکت و اطمینان بخشی در خصوص حضور و ارائه خدمات همیشگی، همواره به مشتریان خود متعهد و پایبند باشد.

IMMERGAS

پکیج‌های
شوفاژ
دیواری



ارائه محصولات با گارانتی
ایمرگاز پاد

ITALY

**EOLO
MYTHOS
PRO
24 kW**



کم عمق ترین پکیج دنیا

**MINI
EOLO PRO
28 kW**



پربازده ترین و کم صداترین

**MAIORE
EOLO PRO
32 kW**



توان پمپ متناسب با کاربری
گرمایش از کف و داکت اسپلیت

مقدار	واحد	مشخصات	ردیف
۲۶.۲	kW	حداکثر توان اسمی	۱
۲۴	kW	حداکثر توان خروجی	۲
۹۱.۷	%	راندمان اسمی	۳
۲.۷-۰.۹	mm ³ /th	حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری	۴
۲.۱-۰.۷۱	kg/h	حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع	۵
۴.۷	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ عمودی	۶
۳	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ افقی	۷
۲۷	m	پرتاپ دود-دودکش تک جداره Ø ۸۰	۸
۳	-	کلاس NOx	۹
۸۵	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش	۱۰
۶۰	°C	حداکثر دمای آبگرم بهداشتی	۱۱
۱۱.۳	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۳۰°C)	۱۲
۱۳.۵	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۲۵°C)	۱۳
۲۳۰-۵۰	V-HZ	برق ورودی	۱۴
۰.۶	A	حداکثر مصرف جریان برق شهری	۱۵
IPX5D	-	درجه حفاظت الکتریکی	۱۶
۲۹.۲	kg	وزن خالص	۱۷
۷۵۶x۴۴۰x۲۴۰	mm	ابعاد (عمق-عرض-ارتفاع)	۱۸

مقدار	واحد	مشخصات	ردیف
۲۹.۷	kW	حداکثر توان اسمی	۱
۲۸	kW	حداکثر توان خروجی	۲
۹۴.۳	%	راندمان اسمی	۳
۳.۱۴-۱.۰۴	mm ³ /th	حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری	۴
۲.۳۵-۰.۷۸	kg/h	حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع	۵
۴.۷	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ عمودی	۶
۳	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ افقی	۷
۴۰	m	پرتاپ دود-دودکش تک جداره Ø ۸۰	۸
۳	-	کلاس NOx	۹
۸۵	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش	۱۰
۶۰	°C	حداکثر دمای آبگرم بهداشتی	۱۱
۱۳.۶	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۳۰°C)	۱۲
۱۶.۳	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۲۵°C)	۱۳
۲۳۰-۵۰	V-HZ	برق ورودی	۱۴
۰.۷	A	حداکثر مصرف جریان برق شهری	۱۵
IPX5D	-	درجه حفاظت الکتریکی	۱۶
۳۸	kg	وزن خالص	۱۷
۷۸۱x۴۴۰x۳۴۰	mm	ابعاد (عمق-عرض-ارتفاع)	۱۸

مقدار	واحد	مشخصات	ردیف
۳۴.۲	kW	حداکثر توان اسمی	۱
۳۲	kW	حداکثر توان خروجی	۲
۹۳.۵	%	راندمان اسمی	۳
۳.۶۲-۱.۳۰	mm ³ /th	حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری	۴
۲.۷۰-۰.۹۷	kg/h	حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع	۵
۴.۷	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ عمودی	۶
۳	m	پرتاپ دود-دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ افقی	۷
۴۰	m	پرتاپ دود-دودکش تک جداره Ø ۸۰	۸
۳	-	کلاس NOx	۹
۸۵	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش	۱۰
۶۰	°C	حداکثر دمای آبگرم بهداشتی	۱۱
۱۶.۱	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۳۰°C)	۱۲
۱۹.۳	Lit/min	دبی آبگرم مصرفی (ΔT=۲۵°C)	۱۳
۲۳۰-۵۰	V-HZ	برق ورودی	۱۴
۰.۹	A	حداکثر مصرف جریان برق شهری	۱۵
IPX5D	-	درجه حفاظت الکتریکی	۱۶
۴۲.۴	kg	وزن خالص	۱۷
۷۸۱x۴۴۰x۳۴۰	mm	ابعاد (عمق-عرض-ارتفاع)	۱۸